

M-Serie Industrie-LCD-Monitore mit 6,5" bis 19" TFT-Display



- Industrie-LCD-Monitore von 6,5" bis 19"
- Gehäuse schock- und vibrationsgeschützt
- Touchscreen
- Front aus Aluminium mit Schutz nach IP65
- Montagevorrichtung für Box-PCs der Spectra PowerBox- und der NICE-Serie erhältlich

Technische Daten

- Front aus Aluminium mit Schutz nach IP 65
- analoger VGA-Eingang und DVI-Eingang
- mit Touchscreen
- Bildschirmlebensdauer (MTBF): 50.000 h
- RS-232 Eingang an der Rückseite
- optional: 9 bis 36 VDC Eingangsspannung
- VESA-Befestigung
- passendes Montagezubehör für Wand- und Schrankmontage, Standfuß, DIN-Schiene und Arm lieferbar
- Montagevorrichtung für Box-PCs der Spectra PowerBox- und der NICE-Serie erhältlich (ab 12" Display)
- Farbe: silber (PANTONE PMS-8001)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

Weitere technische Daten in der Übersichtstabelle auf der Folgeseite.



Nr. 114178 DM-65GS/T- R
LCD-Monitor, 6.5", VGA, 400 cd/m², Touch

Nr. 114314 DM-84GHS-R11/T- R
LCD-Monitor, 8.4", VGA, 220 cd/m², Touch

Nr. 118924 DM-104GSH-R11/T- R
LCD-Monitor, 10.4", 230 cd/m², Touch

Nr. 119011 DM-121GS-R11/T- R
LCD-Monitor, 12.1", VGA, DVI, Touch

Nr. 118680 DM-150GS-R11/T- R
LCD-Monitor, 15", VGA, DVI, Touch

Nr. 119031 DM-170GS-R11/T- R
LCD-Monitor, 17", VGA, DVI, Touch

Nr. 119013 DM-190GS-R11/T- R
LCD-Monitor, 19", VGA, DVI, Touch

M-Monitor mit lüfterlosem PC als Huckepack-PC



(optionaler VESA-Adapter erforderlich)

Nr. 117972 VESA Montageadapter
Befestigung für Box-PCs der Spectra PowerBox-Serie hinter DM-Monitor

Nr. 114923 NICE-DM Adapterplatte (VESA 100)
Befestigung für Box-PCs der NICE 3100-Serie hinter DM-Monitor

Übersichtstabelle M-Serie



Modell	M-65GS	M-84GS	M-104GS	M-121GS	M-150GS	M-170GS	M-190GS
Bestellnummer	114178	114314	118924	119011	118680	119031	119013
Bildschirmgröße	6,5"	8,4"	10,4"	12,1"	15"	17"	19"
Auflösung	640 x 480	800 x 600	800 x 600	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Leuchtkraft (cd/m ²)	400 / 500	220 / 450	230 / 400	400	350	300	300
LCD-Farben	262 K	262 K	262 K	262 K	262 K	16,2 M	16,2 M
Kontrastverhältnis	550 : 1	500 : 1	500 : 1	500 : 1	400 : 1	500 : 1	700 : 1
Pixelabstand in (mm)	0,207	0,213	0,264	0,3075	0,297	0,264	0,294
Blickwinkel (H/V) in °	140 / 120	130 / 110	120 / 100	140 / 110	120 / 100	140 / 130	140 / 130
Eingangsspannung	12 VDC		12 VDC oder 9 bis 36 VDC				
Bildschirmmenü (OSD)	ja						
Montagemöglichkeiten	Wand / Arm / DIN-Schiene / Panel / Rack	Wand / Panel / Rack / Arm (100 x 100) / Stand					
Maße (B x H x T) in mm	183 x 143 x 41	244 x 178 x 49	312 x 242 x 53	340 x 260 x 58	410 x 309 x 55,1	452 x 356 x 65,2	482 x 399 x 73
Gewicht in kg	1	1,8	3	3,8	6	8,6	10
Power Adapter	24 W			45 W			